



OHM Polska Sp z o. o.

ul. Makowa 2, Przyborki, 62-300 Września

tel: 603 984 136, tel/fax: 61 4388 543

e-mail: info@ohm.pl, http://www.ohm.pl

## AS-B



Prace badawcze Ohma, nad poprawą reprodukcji niskich tonów przez systemy nagłośnienia, zainspiowały powstanie niedrogiego subwoofera aktywnego. Na tle produktów konkurencji wyróżniają go wbudowane dodatkowe wzmacniacze dla kolumn satelitarnych.

AS-B jest systemem aktywnym o mocy 700W wyposażonym w trzy wzmacniacze zintegrowane na tylnej ścianie kolumny 2 x 10" typu bas reflex, zasilanej w trybie mono z końcówki mocy 300W. Obydwa wzmacniacze głośników satelitarnych dostarczają 200W/ 4Ω każdy.

Zarówno wejścia jak i wyjścia sygnału liniowego zaopatrzone w trzy typy gniazd: XLR, Jack i Cinch. Każdy kanał AS-B ma wbudowany limiter zapobiegający przesterowaniu wzmacniaczy.

## Parametry techniczne

### Składnik kompletu

Moc (1kHz THD<0.1%) @ 4Ω tryb STEREO

Sygnał / szum

Impedancja wejściowa

Czułość wejściowa

Zakres regulacji crossovera

Wejścia

Wyjścia

Zabezpieczenie

Chłodzenie

Zasilanie

Regulacje

wymiary H x W x D

waga

### Składnik kompletu

impedancja

RMS

moc AES (programme)

SPL (1W/1m)

Max @ 1m

pasmo przenoszenia (-3 dB)

Pasmo przenoszenia (10 dB)

wymiary H x W x D

waga

### Wzmacniacz

Mid-Hi 2 x 200 Watts @4 Ohm, Subwoofer 300 Watts @ 4Ω Ohm [W]

> 100 [dB]

20 balanced [kOhm]

0.77 V / 1.4 V

100 - 150 [Hz]

Neutrik Combo, RCA Phono, Neutrik XLR, RCA Phono

Neutrik Speakon Connectors

Full Short Circuit, Open Circuit, Thermal, On/Off Muting

two Speed Fan

AC 230V 50Hz

0.77 V / 1.4 V Input Sensitivity Switch, 0 Phase Switch, Bass Gain, Crossover Frequency, Mid-Hi Gain, Auto Power Switch, Earth Lift Switch, Mains Switch

313 x 670 x 580 [mm]

38 [kg]

### Kolumna

4 [Ω]

300 [W]

400 [W]

98 [dB]

124 [dB]

48 - 150 [Hz]

37 - 150 [Hz]

313 x 670 x 580 [mm]

38 [kg]