



OHM Polska Sp z o. o.

ul. Makowa 2, Przyborki, 62-300 Września

tel: 603 984 136, tel/fax: 61 4388 543

e-mail: info@ohm.pl, http://www.ohm.pl

CT-10



CT-10 jest najmniejszą z trzech pełnopasmowych kolumn w serii Total Clarity, które można łączyć w klastry. Ta pasywna, dwudrożna konstrukcja została zaprojektowana zarówno pod instalację, jak i zastosowania mobilne a dzięki dużej elastyczności sprawdzi się nawet w kłopotliwych warunkach. W celu maksymalizacji transjentów i minimalizacji wydzielania ciepła wewnątrz obudowy, zwrotnica została uproszczona aby dopasować tylko impedancję i punkt podziału pasma. Zastosowanie zewnętrznego korektora barwy dźwięku ułatwi dopasowanie równowagi tonalnej do indywidualnych wymagań bez obniżenia jakości dźwięku.

Tą niewielką kolumnę można połączyć z różnymi subwoferami serii CS ułatwiając dopasowanie kompletnego systemu do każdej sytuacji.

Standardowo czarna może, na zamówienie, zostać wykonana w innym kolorze.

Cechy główne:

- do zastosowania w instalacjach i systemach mobilnych,
- obracana tuba 90° x 40° zwiększająca elastyczność zastosowania,
- wysoka wartość SPL w małej obudowie

Parametry techniczne

impedancja	8 [Ω]
moc AES (continuous)	300 [W]
moc AES (programme)	600 [W]
moc AES (peak 10ms)	1200 [W]
czułość (2,83V/1m)	99 [dB]
SPL (continuous)	123 dB
SPL (peak)	129 dB
pasmo przenoszenia (-3 dB)	70 - 19000 [Hz]
kąt rozproszenia poziomo x pionowo	90 x 40 [°]
wymiary H x W x D	570 x 320 x 260 [mm]
waga	19 [kg]