



OHM Polska Sp z o. o.

ul. Makowa 2, Przyborki, 62-300 Września

tel: 603 984 136, tel/fax: 61 4388 543

e-mail: info@ohm.pl, http://www.ohm.pl

## CT-15



CT-15 jest największą z trzech pełnopasmowych kolumn w serii Total Clarity, które można łączyć w klastry. Ta pasywna, dwudrożna konstrukcja została zaprojektowana zarówno pod instalację, jak i zastosowania mobilne a dzięki dużej elastyczności sprawdzi się nawet w kłopotliwych warunkach. W celu maksymalizacji transjentów i minimalizacji wydzielania ciepła wewnątrz obudowy, zwrotnica została uproszczona aby dopasować tylko impedancję i punkt podziału pasma. Zastosowanie zewnętrznego korektora barwy dźwięku ułatwi dopasowanie równowagi tonalnej do indywidualnych wymagań bez obniżenia jakości dźwięku.

Gdy dostępna przestrzeń jest problem, ta kolumna posiada na tyle dobry bas, że można jej użyć bez konieczności stosowania subwooferów. Jeśli jednak potrzeba więcej basu, CT-15 można połączyć z większymi modelami subwooferów serii CS ułatwiając dopasowanie kompletnego systemu do każdej sytuacji.

Standardowo czarna może, na zamówienie, zostać wykonana w innym kolorze.

Cechy główne:

- prawdziwie pełnopasmowa charakterystyka ,
- obracana tuba 90° x 40° zwiększająca elastyczność zastosowania,
- pełny zakres pasma aż do 35Hz

## Parametry techniczne

impedancja	8 [ $\Omega$ ]
moc AES (continuous)	600 [W]
moc AES (programme)	1200 [W]
moc AES (peak 10ms)	2400 [W]
czułość (2,83V/1m)	103 [dB]
SPL (continuous)	130 dB
SPL (peak)	136 dB
pasmo przenoszenia (-3 dB)	45 - 20000 [Hz]
kąt rozproszenia poziomo x pionowo	60 x 40 [ $^{\circ}$ ]
wymiary H x W x D	800 x 450 x 430 [mm]
waga	38 [kg]