



OHM Polska Sp z o. o.

ul. Makowa 2, Przyborki, 62-300 Września

tel: 603 984 136, tel/fax: 61 4388 543

e-mail: info@ohm.pl, http://www.ohm.pl

## HD - FM



Uzupełniając rodzinę HD, OHM z dumą prezentuje monitor odsłuchowy HD-FM. Zgodnie z aktualnym kierunkiem tworzenia atrakcyjnych kolumn odsłuchowych postawiliśmy wyzwanie, przed naszymi projektantami, aby skonstruowali produkt, który nie będzie tylko kopią aktualnych trendów.

Nie zawiedli nas.

Odtwarzając dokładnie zgromadzone przez nich pomysły stworzyliśmy obudowę, która właściwie stanowi mebel sceniczny.

Dwa 12" głośniki uzupełnione współosiowym głośnikiem ciśnieniowym, z 3" i 1 $\frac{3}{4}$ " układami drgającymi połączonymi we wspólnej tubie o średnicy wylotu 1 $\frac{1}{2}$ ", wytwarzają oszałamiający poziom 145 dB SPL czystego dźwięku, który wystarczyłby do pracy w większości systemów głównych.

Dwa czteropinowe gniazda typu Speakon umożliwiają łączenie kolumn między sobą oraz zasilanie w trybie bi-amp. Opcjonalnie dostępne są również złącza z serii EP.

## Parametry techniczne

impedancja	4 (LMF), 16 (HF) [ $\Omega$ ]
moc AES (continuous)	750 (LMF), 150 (HF) [W]
moc AES (programme)	1500 (LMF), 300 (HF) [W]
SPL (1W/1m)	105 (LMF), 116 (HF) [dB]
Max @ 1m	135 (LMF), 139 (HF) [dB]
pasmo przenoszenia (-3 dB)	55 - 21 000 [Hz]
Częstotliwość podziału	7 000 [Hz]
Active crossover HPF	80 (LMF), 700 (HF) [Hz]
Active crossover LPF	700 (LMF) [Hz]
kąt rozproszenia poziomo x pionowo	60 x 40 [ $^{\circ}$ ]
wymiary H x W x D	446 x 710 x 660 [mm]
waga	45 [kg]