



OHM Polska Sp z o. o.

ul. Makowa 2, Przyborki, 62-300 Września

tel: 603 984 136, tel/fax: 61 4388 543

e-mail: info@ohm.pl, <http://www.ohm.pl>

Moon sub



Efektywność Moon Sub spowoduje, że będziesz szukał jakiegoś niewidocznego super głośnika, lub nawet drugiej kolumny. Sercem tej rewolucyjnej konstrukcji jest dedykowany 18" głośnik z 4" cewką. Ta potężna jednostka napędza zamkniętą komorę powietrzną, która emituje dźwięk przez wykonaną na zamówienie kompozytową membranę bierną. Złożone procesy powodują powstanie prawdziwego ruchu tłokowego, odpowiadającego powierzchni większej niż membrana pracującego wewnątrz głośnika, co skutkuje głębokim i przenikliwym basem bez strat na jego szczegółowości.

Łącząc go z Moonem uzyskasz naprawdę niezwykle doznania dźwiękowe.

Wymaga użycia procesora Cred Mk2 lub podobnego.

Parametry techniczne

impedancja	4 [Ω]
moc AES (continuous)	875 [W]
moc AES (programme)	1750 [W]
SPL (1W/1m)	101.5 [dB]
Max @ 1m	132 [dB]
pasmo przenoszenia (-3 dB)	31 - 150 [Hz]
Częstotliwość podziału	125 optional [Hz]
Active crossover LPF	100 [Hz]
Active crossover HPF	30 [Hz]
wymiary H x W x D	565 x 560 x 438 [mm]
waga	38 [kg]