



OHM Polska Sp z o. o.

ul. Makowa 2, Przyborki, 62-300 Września

tel: 603 984 136, tel/fax: 61 4388 543

e-mail: info@ohm.pl, <http://www.ohm.pl>

TRS - 118H



TRS-118H ma dokładnie te same gabaryty co TRS-218 i dopasowane parametry akustyczne dzięki konstrukcji tubowej. Zastosowany głośnik to nasz dobrze sprawdzony C18-200 jednak zamontowany w tubie. Korzyści takiego rozwiązania to mała masa kolumny i niższa moc wzmacniacza potrzebna do uzyskania tego samego poziomu SPL. Przygotowana do montażu zestawu kół ST-CP lub użycia wózka transportowego TRS-218TD.

Zaleca się stosowanie procesora CRED Mk2

Parametry techniczne

impedancja	8 [Ω]
moc AES (continuous)	650 [W]
moc AES (programme)	1300 [W]
SPL (1W/1m)	99 [dB]
Max @ 1m	126 [dB]
pasmo przenoszenia (-3 dB)	49 - 105 [Hz]
Active crossover HPF	40 [Hz]
Active crossover LPF	100 [Hz]
wymiary H x W x D	1156 x 576 x 746 [mm]
waga	78 [kg]