



OHM Polska Sp z o. o.

ul. Makowa 2, Przyborki, 62-300 Września

tel: 603 984 136, tel/fax: 61 4388 543

e-mail: info@ohm.pl, <http://www.ohm.pl>

TRS - 118H



TRS-118H ma dokładnie te same gabaryty co TRS-218 i dopasowane parametry akustyczne dzięki konstrukcji tubowej. Zastosowany głośnik to nasz dobrze sprawdzony C18-200 jednak zamontowany w tubie. Korzyści takiego rozwiązania to mała masa kolumny i niższa moc wzmacniacza potrzebna do uzyskania tego samego poziomu SPL. Przygotowana do montażu zestawu kół ST-CP lub użycia wózka transportowego TRS-218TD.

Zaleca się stosowanie procesora CRED Mk2

Parametry techniczne

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| impedancja | 8 [Ω] |
| moc AES (continuous) | 650 [W] |
| moc AES (programme) | 1300 [W] |
| SPL (1W/1m) | 99 [dB] |
| Max @ 1m | 126 [dB] |
| pasmo przenoszenia (-3 dB) | 49 - 105 [Hz] |
| Active crossover HPF | 40 [Hz] |
| Active crossover LPF | 100 [Hz] |
| wymiary H x W x D | 1156 x 576 x 746 [mm] |
| waga | 78 [kg] |